

BIO-1 medidor humedad poli combustible

Aplicaciones:

Aplicaciones: Medidor de humedad profesional para proveedores y operadores de plantas de calefacción de biomasa y cereales

Características:

- Rango de medida humedad:
 - 1-Serrín, virutas de madera (8-30%)
 - 2-Heno y paja (8-25%)
 - 3-Residuos de frutos secos (8-25%)
 - 4-Residuos de papel fragmentado (8-25%)
 - 5-Girasol (8-25%)
 - 6-Alforfón casco, paja (8-25%)
 - 7-Cáscara de almendra entera (8-25%)
 - 8-Cáscara de almendra desmenuzado (8-25%)
 - 9-Hueso de aceituna desmenuzado (8-25%)
 - Resolución del 1% de contenido de agua
- Precisión de calibración $\pm 10\%$ del valor medido ($\pm 0,8 < \pm 3\%$)
- Dimensiones 300x21x60 mm / peso aprox. 1kg
- Incluye: BIO-1 con maletín de transporte
- Resolución 1%



390.-€+iva

Ventajas de este equipo:

- Medición en segundo sin tratamiento
- Rapidez, practicidad y exactitud

artículo no. BIO-1

Modo de uso:

Encienda el humidímetro humedad, Y seleccione la curva de calibración correcta.

Inserte una cantidad de material dentro de la zona de medición y debe presionar la pistola hasta que la prensa quede a nivel. El porcentaje de humedad se muestra instantáneamente en el medidor de humedad.

De esta manera, se pueden realizar muchas mediciones en un corto período de tiempo.

