

BIOPPOINT medidor humedad pellet y serrín

Aplicaciones:

Aplicaciones: Medidor de humedad profesional para proveedores y operadores de plantas de calefacción de biomasa, para una medición rápida de pellets y serrín

Características:

- Rango de medida humedad:
 - 4,5 a 25% pellet
 - 15 a 67% restos forestales
 - 5,3 a 33,5% serrín
- Resolución del 1% de contenido de agua
- Precisión de calibración +/- 2%
- Compensación automática de temperatura
- Cálculo automático promedio 10 medidas
- Dimensiones 21 x 7,5 x 7,5 mm / peso aprox. 1kg
- Incluye: BIOPOINT con maletín de transporte



Ventajas de este equipo:

- Medición en segundos sin tratamiento
- Rapidez, practicidad y exactitud

artículo no. SUBIO345

350.-€+iva

Modo de uso:

Encienda el humidímetro BIOPOINT medidor de humedad y seleccione la curva de calibración correcta.

Inserte una cantidad de material dentro de la zona de medición y rosque el tapón hasta que el tapón quede a nivel con el tope de prensa. El porcentaje de humedad se muestra instantáneamente en el medidor de humedad. Repite ésta medición hasta un máximo de 9 veces y en la zona derecha le calculará el valor promedio

De esta manera, se pueden realizar muchas mediciones en un corto período de tiempo.

