

Humimeter BMC medidor humedad astillas

Aplicaciones:

Aplicaciones: Medidor de humedad profesional para proveedores y operadores de plantas de calefacción de biomasa, para una medición rápida y automatizada de astillas de madera

Características:

- Rango de medición de 5 a 50%
- Resolución del 0,5% de contenido de agua
- Precisión de calibración +/- 1.5%
- Compensación automática de temperatura
- Función de retención de hasta 10,000 valores
- 12.5 litros de volumen de muestra.
- Función de retención de hasta 10,000 valores
- Dimensiones 296 x 278 x 508 mm/ Peso aprox. 7,9 kg
- Calibraciones: Astilla con finos, astilla, astilla grande, astilla conífera, astilla grande conífera
- Incluye: BMC con cubo de plástico y pilas



Bioenergy

Ventajas de este equipo:

- Medición en segundos sin tratamiento previo de muestras
- Control de calidad al tener control de la densidad volumétrica
- Manejo sencillo

artículo no. 13880

1.750.-€

Accesorios

no.12485	Módulo de interfaz de datos (para equipos con baterías portátil) con software LogMemorizer de grabación y análisis de datos en unidad flash USB incl. Cable USB - PC	370.- €	
no.14433	Impresora térmica (necesario el artículo 12485)	340.- €	
no.10600	Cert. de calibración	99.- €	
no.12627	Sistema bluetooth de comunicación (necesario el artículo 12278)	285.- €	
no.12318	Kit test correcto funcionamiento BMA/BMC	75.- €	
no.12049	Preparación nueva curva de medición con análisis en nuestro laboratorio	329.- €	

Modo de uso:

Encienda el instrumento y seleccione la curva de calibración correspondiente a su material. Llene completamente la cámara de medición con astillas de madera, utilizando el cubo de plástico suministrado. Quite las astillas de madera que sobresalgan para que el material quede a la altura del borde superior de la cámara de medición. La pantalla iluminada muestra inmediatamente el contenido de agua y la temperatura del material.

El instrumento ofrece un registrador de datos de medición, así como la posibilidad de ingresar datos adicionales, por ejemplo, un número de lote. Para cada serie de medición guardada, el dispositivo calcula automáticamente el promedio. A través de la interfaz USB disponible opcionalmente, los valores de medición se pueden transferir a un PC. Con el software LogMemorizer incluido, los datos se pueden archivar, exportar y procesar.

